

GUIDE

DE POSE SUR

BETON

VIDEOS DE POSE



1 NETTOYEZ LA SURFACE

A l'aide d'un balai à cantonnier et/ou d'un karcher, nettoyez votre surface.



4 AJUSTEZ LES BORDS

Épurez les bords de chaque lès de gazon et ajustez vos bandes avant de les encoller. Au besoin, recoupez à l'aide d'un cutter le bord des lès pour que celles-ci se jointent parfaitement.



2 DÉCOUPEZ LE GAZON

Découpez votre gazon synthétique aux bonnes dimensions à l'aide d'un cutter.



5 COLLEZ LES JONCTIONS

Relevez les lès de gazon, placez la bande de jonction entre chaque lès. Enlevez le film de protection (pour les bandes pré-encollées) et rabattre les bandes de gazon progressivement. (2 possibilités: 1 bande pré-encollée ou 1 bande nue + colle)



3 DÉROULEZ VOTRE GAZON SYNTHÉTIQUE

Attention! Le gazon se pose toujours avec les brins dans le même sens. Chaque rouleau doit être parallèle.



6 FIXEZ VOS LÉS

Après avoir ajusté vos lès, il est conseillé de fixer votre pelouse au soleil à l'aide de notre tube de colle pistolet. Fixez le gazon au sol sur les périmètres extérieurs seulement (1 tube de colle pour 10ml).



7 BROSSEZ VOTRE GAZON

Pour que les brins de gazon se redressent immédiatement, brossez votre gazon à l'aide d'un balai à cantonnier ou une brosseuse électrique.

ACCESSOIRES NECESSAIRES




BANDE DE JONCTIONS



TUBE DE COLLE



BALAI À CANTONNIER



CUTTER



BROSSEUSE ELECTRIQUE



CHILD FRIENDLY



ANIMAL FRIENDLY



UV RESISTANT



RESISTANT CHLORE, SEL, BROME



NORME ISO 9001-14001



CONFORTABLE AND SOFT



RESILIENT

Avant de procéder à l'installation du gazon, assurez-vous que tous les rouleaux sont du même lot de production. Les fibres possèdent des bains de couleurs, selon les productions la teinte peut varier de + ou - de 5%. Pour chaque rouleau de gazon synthétique, une tolérance de découpe de 5% peut être constatée.

GUIDE

DE POSE SUR

TERRE

VIDEOS DE POSE



DÉSHÉRBAGE

Supprimez toutes les herbes existantes pour éviter d'éventuelles repousses, utilisez un désherbant.



DÉROULEZ VOTRE GAZON SYNTHÉTIQUE

Attention ! Le gazon se pose toujours avec les brins dans le même sens. Chaque rouleau doit être parallèle.



APLANISSEZ VOTRE SOL

Pour une surface type terre, ancienne pelouse, etc... Mettez un lit de sable (type granulométrie 04) pour une meilleure assise (environ 2 à 5cm) et compactez avec un rouleau à gazon.



AJUSTEZ LES BORDS

Épurez les bords de chaque lès de gazon et ajustez vos bandes avant de les encoller. Au besoin, recoupez à l'aide d'un cutter le bord des lès pour que celles-ci se jointent parfaitement.



ÉTIREZ VOTRE SABLE

A l'aide d'une règle ou d'un râteau pour que le terrain soit le plus lisse possible.



COLLEZ LES JONCTIONS

Relevez les lès de gazon, placez la bande de jonction entre chaque lès. Enlevez le film de protection (pour les bandes pré-encollées) et rabattez les bandes de gazon progressivement.

(2 possibilités: 1 bande pré-encollée ou 1 bande nue + colle).



METTEZ EN PLACE UN GÉOTEXTILE

Posez du géotextile noir/gris indéchirable pour éviter la repousse des mauvaises herbes, le tendre à l'aide de clous 140x5. Nous vous conseillons de faire chevaucher les jonctions de 3 à 4cm.



FIXEZ VOS LÈS

Après avoir ajusté vos lès, il est conseillé de fixer votre pelouse au soleil à l'aide de clous 140x5. Les positionner environ tous les 30cm sur le périmètre extérieur.



DÉCOUPEZ LE GAZON

Découpez votre gazon synthétique aux bonnes dimensions à l'aide d'un cutter.



BROSSEZ VOTRE GAZON

Pour que les brins de gazon se redressent immédiatement, brossez votre gazon à l'aide d'un balai à cantonnier ou une brosseuse électrique.

ACCESSOIRES NECESSAIRES




BANDE DE JONCTIONS



BOITES DE CLOUS



GÉOTEXTILE



CUTTER



PACKS DE HOOKS



BROSSEUSE ELECTRIQUE



CHILD FRIENDLY



ANIMAL FRIENDLY



UV RESISTANT



RESISTANT CHLORE, SEL, BROME



NORME ISO 9001-14001



CONFORTABLE AND SOFT



RESILIENT

Avant de procéder à l'installation du gazon, assurez-vous que tous les rouleaux sont du même lot de production. Les fibres possèdent des bains de couleurs, selon les productions la teinte peut varier de + ou - de 5%. Pour chaque rouleau de gazon synthétique, une tolérance de découpe de 5% peut être constatée.